

FG-FlexEYE



2Мп видеочамера на гибком кронштейне

Общие данные

Материал корпуса	Металл, soft-touch покрытие
Длина	650мм
Влагозащита	IP67
Вандалозащищённость	IK10

Видеокамера

Разрешение	2Мп
Чувствительность	0.006Лк
ИК-подсветка	Опционально, 30м
Вандалозащищённость	IK10

Объектив

Фокусное расстояние	2.8мм
Угол обзора	95°

Видеопоток

Сжатие	H264 / H265
Разрешение	1080P (1920x1080)/720P (1280x720)
Частота кадров в сек	25
Тип битрейта	CBR/VBR
Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR
Шумоподавление (DNR)	3D DNR
Баланс белого	Авто/Вручную
Усиление сигнала	Авто/Вручную



Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv4/v6; NTP; 802.1x; ICMP; SNMP

Электропитание

Питание	DC 12В, PoE (802.3af)
Потребление	До 5Вт




Гибкий кронштейн позволяет удобно менять ракурс в зависимости от сценария использования



Наличие крепления двойного назначения позволяет устанавливать камеру как плоскую поверхность, так и на трубу



Soft-touch покрытие и IP67 класс защиты позволяют обеспечивать дезинфекцию камеры и использовать её в стерильных условиях



Питание PoE и вынесенный соединитель RJ45 позволяет оперативно подключить / отключить видеочамеру и запустить трансляцию